

1.1 ()

()

()

()

()

()

:

一、

1、

() — :

G321 , K0+000。

G76 () , K30+530.891,

30.025 。 1158.206 , 217.421

, 1001m/83 , 447m/8 , 31104.5 。 22cm

+1.0cm +18cm +15cm ,

56cm。

() :

G76 () K28+578.170 ,

28.096 () 。 245.9149 , 20.1635

, 1235m/85 , 98m/2 , 51498.1 。 22cm

+1.0cm +18cm +15cm ,

56cm。

2、

I	()	0-4.75mm	33964	、 、 、 、 、 、	1 K18+300 ()	2021 11
I	()	0-4.75mm	7744			
I	()	4.75-9.5mm	4866			
I	()	9.5-19.5mm	21769.5			
I	()	19.5-31.5mm	13381.5			
I			81725			
II	()	0-4.75mm	15145	、 、 、 、 、 、	2 K3+500 ()	
II	()	0-4.75mm	38553			
II	()	4.75-9.5mm	20210			
II	()	9.5-19.5mm	44201			
II	()	19.5-31.5mm	31086			
II			149195			
III	()	0-4.75mm	15763	、 、 、 、 、 、	2 K3+500 ()	
III	()	0-4.75mm	40127			
III	()	4.75-9.5mm	21034			
III	()	9.5-19.5mm	46005			
III	()	19.5-31.5mm	32355			
III			155284			
			386204			

3、

1、

1)

《

》 (JTG/T F50-2011)

() ,
 2) : 、 、 、
 、 、 、 、 、 、
 (MPa) ≥ 80 , ≥ 2.60 , (%) ≥ 60 , (g/kg)
 ≤ 2.5 , () (s) ≥ 30 , 0.075mm
 1%。
 2、
 1) 《 (JTG/T F50-2011)、
 《 (JT/T819-2011)、
 《 (DB45 T 1621-2017)
 () , ,
 。
 2) : 、 、 、 、 、 、 、 、
 , 2.6、 0.075mm 10%,
 $< 5\%$ 。
 (1) :

	MPa	≥ 80.0
	/	≥ 38.0
	%	≤ 20.0

()	%	≤6.0
^a ()	%	≤0.01
()	%	≤1.0
^a (SO ₃)	%	≤0.5
()	%	≤0
(MB <1.40)	%	<3.0
(MB ≥1.40)	%	<1.0
()	%	≤1.0
	%	≤2.0
	Kg/m ³	≥2500
	Kg/m ³	≥1400
	%	≤45.0
()	/	
^a	/	

	(mm) (JTG E42 T0327)						
	9.5	4.75	2.36	1.18	0.60	0.30	0.15
	(%)						
2.3-3.1	100	90-100	80-95	50-85	30-60	10-20	0-10

4、 、 :

1)、 :

、 、 ;

、 — 900×1200mm

、 () 、

;

() 、

、

。

2)、

0.075mm

(5mm)

5、 : 2021 11

1、 : () ,

2、 :
3、 :
4、 : 9 《 》 ((2016) 285)

“ ” (www.creditchina.gov.cn)

5、 :

(1)

(2)

6、 :

(

“ ” <https://gxljtt.go.1688.com/page/index.htm>

OA 。

、

1、 : “ ”

; (《

》 ,

)

2、 : 2021 11 27 17 30

3、 : “ ”

<https://gxljtt.go.1688.com/page/index.htm>

、

“ ”

(<https://gxljtt.go.1688.com/page/index.htm>) 。

、

1、 : 。

2、 :

(1)

“ ” <https://gxljtt.go.1688.com/page/index.htm>。

, 。

(2)

(1

16 1608) 。

3、 , 。

七、

1、 、 。

2、 — , 。

3、 20000 。

。

、
：
： 0771-2519909

0 - -